

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
2. Juni 2005 (02.06.2005)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/049266 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: **B23Q 5/04**,
F16H 57/08, 3/54
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/010886
- (22) Internationales Anmeldedatum:
29. September 2004 (29.09.2004)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
103 48 755.7 21. Oktober 2003 (21.10.2003) DE
103 48 757.3 21. Oktober 2003 (21.10.2003) DE
10 2004 003 685.3 24. Januar 2004 (24.01.2004) DE
10 2004 003 684.5 24. Januar 2004 (24.01.2004) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): ZF FRIEDRICHSHAFEN AG [DE/DE]; 88038
Friedrichshafen (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ECKERT, Harald
[DE/DE]; Jasminweg 4, 88074 Meckenbeuren (DE).
KUCHELMEISTER, Ulrich, Ludwig [DE/DE]; Plata-
nenstrasse 35, 88046 Friedrichshafen (DE). FÖRSTER,
Eckhard [DE/DE]; Unterer Auenweg 9, 88697 Bermatin-
gen (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: ZF FRIEDRICHSHAFEN
AG; 88038 Friedrichshafen (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: MACHINE TOOL GEAR MECHANISM

(54) Bezeichnung: WERKZEUGMASCHIENENGETRIEBE



(57) Abstract: The invention relates to a machine tool gear mechanism, especially a spindle gear mechanism, wherein power and/or torque is transferred from the drive shaft (3) of the gear mechanism (1) directly onto the spindle (15). The spindle (15) is arranged in a coaxial manner on the drive shaft (3).

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Werkzeugmaschinengetriebe, insbesondere ein Spindelgetriebe vorgeschlagen, bei dem die Kraft- bzw. Momentenübertragung von der Abtriebswelle (3) des Getriebes (1) auf die Spindel direkt erfolgt, wobei die Spindel vorzugsweise koaxial zur Abtriebswelle (3) angeordnet ist.

WO 2005/049266 A1